



Boletín Técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-675-2100 o 800-543-3840

Revisado: 6/23/09

Adhesivo multiuso en aerosol Weldwood® de DAP®

- Unión permanente o temporal
- Seca al tacto rápidamente
- Rocío en Aerosol

Empaque: Peso neto 16 onzas (455 g)
Color: Transparente
Número de UPC: 70798 00118

Identificación de la empresa:

Fabricado por: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: LÍNEA DE AYUDA DE DAP: 888-DAP-TIPS, de 9:00 am a 7:00 pm Hora del Este.
Información para pedidos: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También, visite la página de DAP en Internet www.dap.com.

Descripción del producto:

El adhesivo multiuso en aerosol **WELDWOOD® de DAP®** es una fórmula que puede utilizarse para unir temporal o permanentemente materiales ligeros incluyendo alfombras, aluminio, plástico, papeles, fieltro, espumas, metales y cartón.

Usos sugeridos:

Ideal para uso en:

- *Trabajos de rebordes*
- *Trabajos de tapicería*

Se adhiere a:

- | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| • <i>Aluminio</i> | • <i>Alfombras</i> | • <i>Metales</i> |
| • <i>Plásticos</i> | • <i>Espumas</i> | • <i>Cartón</i> |
| • <i>Papeles</i> | • <i>Fieltro</i> | |

Preparación de la superficie y aplicación:

1. **¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! ¡EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO! LEA Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO, MANEJO, ALMACENAJE Y DESECHO CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN LA HOJA DE**

DATOS SOBRE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).

2. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y curado.
3. Cerciórese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libre de suciedad excesiva o aceite.
4. Use gafas de seguridad y aplique en áreas bien ventiladas.
5. Agite el envase antes de usarlo.
6. Sostenga el envase a 6-8 pulgadas (15,2-20,3 cm) de la superficie que va a rociar.
7. Conserve el envase en movimiento mientras rocía para lograr una película uniforme de adhesivo en la superficie que va a unir.
8. Efectúe la unión mientras el adhesivo esté intensamente pegajoso.
9. **Para unión temporal:** Rocíe una superficie y deje secar hasta que quede pegajosa.
10. **Para unión permanente:** Rocíe ambas superficies y deje secar hasta que queden pegajosas.
11. **Rango de secado al tacto:** Aplicación en un solo lado: 30 minutos. Aplicación en dos lados: 2 horas

DESPUÉS DEL USO: Invierta el envase y oprima la punta para rociar hasta que el rocío esté sin adhesivo. Si la punta para rociar se obstruye, límpiela con un solvente de petróleo.

Características físicas y químicas:

Vehículo:	Caucho sintético
Volátil:	Solvente orgánico
Temperatura de servicio:	0°F a 150°F (-17,8°C a 65,6°C)
Rango de temperatura para la aplicación:	60°F a 80°F (15,6°C a 26,7°C)
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Sí
Punto de ignición:	< 20°F (< -6,7°C)
Vida en almacenaje:	12 meses
Olor:	A solvente
Cobertura:	Aproximadamente 220 pies cuadrados (20,4 m ²) por envase en una sola superficie. La cobertura variará dependiendo de la porosidad de los sustratos.

MSDS No.: 00030200001

Limpieza:

Limpie el exceso de adhesivo de las superficies con alcoholes minerales. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel.

Seguridad:

Refiérase a la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS, por sus siglas en inglés) para más información sobre seguridad. Puede solicitar una Hoja MSDS visitando nuestro sitio en Internet www.dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando se utilice como se indica, DAP Products Inc. proporcionará bien un producto de reemplazo o el reembolso del

precio de venta. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no será responsable por daños accidentales o resultantes.